

JS-RA2004 ハイブリッド(アナログHD・ネットワーク) 4chデジタルレコーダ

外観 / 特長

4TB
4ch
H.264
音声入力4
音声出力1
遠隔監視
スマートフォン対応



IPカメラも併用可能!かつ4K解像度も録画可能!!

入力信号は、アナログHD(AHDやTVI)方式に加え、IPカメラも使用可能になりました。また録画解像度は各方式4K解像度まで対応。高解像度カメラの使用も可能です。(※1、※2)

記録装置は、4TBハードディスク1台を標準装備。

オプションによりハードディスクを2台又は4台構成が可能です。また、ハードディスクが2台又は4台構成の場合、RAID設定によるハードディスクの冗長化が可能となり、高い信頼性を求める用途への使用が可能です。(※3)

※1:現在、当社では300万画素以上のカメラの取扱いはございません。他社製品を使用する場合は、事前にサンプル機等による事前の確認をお願いします。
※2:300万画素以上のカメラを接続する場合、一部の入力チャンネルの録画設定に制約があります。詳しくは仕様書等により確認をお願いします。
※3:RAIDシステムを構成した場合、搭載されているハードディスクの一部をシステムが使用します。

仕様

映像入力	入力数	ANALOG HD:4ch(BNC) / IP:4ch(1口)				
	入力仕様	ANALOG HD(AHD、TVI) 4M~8M、2M、1M、NTSC/PAL、IP				
	IP(H.264) ※1	最大8MP・最大5Mbps(/ch)				
映像出力	メインモニタ	HDMI(3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768) / VGA				
	サブモニタ	SPOT×1 or コンボジット×1				
	ループスルー出力	4				
音声	入力/出力	4 / 1	アラーム	入力/出力	4 / 1	
	IP(入力/出力)	4 / 4		IP(入力/出力)	4 / 4	
シリアルインターフェース		RS-485×1				
圧縮方式		H.264(High Profile L4.2)				
録画	録画品質	最高画質 / 高画質 / 中画質 / 標準画質 / ネットワーク画質				
	録画モード	常時録画 / モーション録画 / センサー録画 / スケジュール / イベント録画 / スマートレコーディング				
	イベント前録画	OFF、15秒、30秒、1分、3分、20分				
	イベント後録画	3、5、10~30秒(1秒間隔)、60秒				
ライブ及び録画解像度(FPS)	カメラ入力	CH1	CH2	CH3	CH4	
	2MP×4	30	30	30	30	
	4MP×4	30	30	30	30	
	4MP×3+IP×1	30	30	30	IP	
	4MP×2+IP×2	30	30	IP	IP	
	5MP×4	20	20	20	20	
	5MP×3+IP×1	20	20	20	IP	
	5MP×2+IP×2	20	20	IP	IP	
	8MP×4	15	15	15	15	
	8MP×3+IP×1	15	15	15	IP	
8MP×2+IP×2	15	15	IP	IP		
再生	解像度	カメラ入力	4分割	1画面	【FULL】再生時に録画フレームレートで再生する。【FULL(HALF)】原則、再生時に録画フレームレートで再生しますが「遠隔接続の場合でHDD上書き発生時」には録画フレームレートの半分で再生する。【HALF(1FPS)】原則、再生時に録画フレームレートの半分で再生しますが、「遠隔接続の場合でHDD上書き発生時」には1FPS。【1FPS】1FPSで再生する。	
		2MP	FULL(HALF)	FULL		
		4MP	HALF(1FPS)	FULL		
		5MP	HALF(1FPS)	FULL		
		8MP	HALF(1FPS)	FULL		
記録映像検索モード	クイックサーチ / MOTION SEARCH検索 / タイムライン検索 / イベント検索 / 先頭映像検索 / 最終映像検索 / 日時指定検索 / キャプチャリスト / ログ					
速度 ※1画面時	コマ戻し、×1/4、×1/2、×1、×2、×4、×8、×16、×32、コマ送り					
バックアップ	メディア	USBメモリ(最大64GB)、外付けHDD(最大4TB)、ネットワーク経由	保存装置	HDD	標準容量4TB×1 最大16TB(4TB×4)まで増設可能	
	ファイル形式	BMP、AVI、独自動画フォーマット、EXE(再生+データ)		HDDの冗長化		RAID1/10
	外部インターフェース	USB2.0:前面×1、背面×2 / eSATA:背面×1				
ネットワーク	イーサネット	10 / 100 / 1000 Base-TX×2				
ネットワークアクセス	モバイル	iPad / iPhone / Android				
	WEBビューア	Microsoft® Windows® 10 32ビット/64ビット日本語版、Microsoft® Windows® 8 32ビット/64ビット日本語版、Microsoft® Windows® 7 SP1 32ビット/64ビット日本語版、Internet Explorer® ※ACTIVE-Xサポートブラウザのみ				
	PCクライアント	JSS Single Client、JSS Multi Client				
	セットアップ/アップグレード	遠隔操作可				
外形寸法 / 質量		380(幅)×72(高)×340(奥)mm / 約2,700g(本体のみ)				
使用温度範囲		動作温度範囲: +5~40℃、保管温度範囲: -10~+50℃				
電源		DC12V 5A(付属ACアダプタ)				

※1 H.265を入力した場合、画像は表示・記録されません。