

PF-AHD3121V AHD対応2.2メガピクセル屋内IRドームカメラ

外観 / 特長

2.8-12mmレンズ
 220万画素
 最大IR距離30m
 屋内
 2WAY映像
 バリフォーカルレンズ
 WDR
 逆光補正
 フリッカレス
 スマートIR
 2D/3D DNR



新映像伝送方式であるAHDに対応。

AHD/CVBS切替により、従来のアナログレコーダーへの出力も可能です。

仕様

動作温度 / 動作湿度	-10℃~+50℃ / ~85% (結露しないこと)	
電源	DC12V	
消費電流	AHD:約120mA (赤外線照射時 約300mA) CVBS:約110mA (赤外線照射時 約290mA)	
映像出力	AHD出力:BNC、CVBS出力:BNC、NTSC/PAL出力:BNC	
撮像素子	1/2.9インチ SONY 2Mega Exmor CMOS Sensor	
総画素数	2000(H) × 1121(V)、2.24M Pixels	
有効画素数	1984(H) × 1105(V)、2.19M Pixels	
画像サイズ	FULL HD:1920×1080 30/25fps、HD:1280×720 30/25fps、960H:960×480	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
同期方式	内部同期	
解像度	AHD:1920×1080(1080p @30f / 1080p @25f)、AHD:1280×720(720p @60f / 720 @50f)、CVBS(COMET):700TVL(1000TVL)	
S/N比	50dB (AGC OFF)	
赤外線照射距離	最大約20m(屋内最大30m)	
LED個数	24個	
最低照度	カラー:0.001Lux、白黒:0.0001Lux、赤外線照射時:0Lux	
レンズ	種類	バリフォーカル(手動)
	焦点距離	f=2.8mm~12mm
	フォーカス範囲	1.4~∞
	画角	水平:32.4度~96.6度 垂直:17.0度~49.7度
OSD機能	デジタル処理	フリーズ、左右、上下、回転、色反転
	電子感度アップ	×2~×30
	ワイドダイナミックレンジ	有り
	デイナイト	オート、白/黒、カラー、EXT
	シャッタースピード	オート、FLK、1/30、1/60~1/50000、×2~×30
	逆光補正	有り(BLC、HSBLC)
	ホワイトバランス	ATW、AWC→セット、屋内、屋外、マニュアル、AWB
	フリッカ補正	有り
赤外線カットフィルター	有り	
防塵・防水性能	—	
外形寸法	(φ)112×(H)87mm	
本体重量	約230g	