

PF-RA304

カメラ1~4台用 H.264圧縮方式アナログ・AHD2.0対応4ch デジタルレコーダ

外観 / 特長

2TB
4ch
H.264
音声入力4
音声出力1
遠隔監視
スマートフォン対応
AHD



- ・「パソコンやスマートフォンを使用した遠隔地から監視機能(ネットワーク環境必須)」や「音声記録」「フロントパネル、リモコン、マウスによるイージーオペレーション」等、従来機(PF-RN104AHD)の特徴はそのまま継承。
- ・従来からの機能を引継ぎながら、将来的なアップデート対応により、高解像度カメラ(3メガ、4メガピクセル)に対応可能な構成となっています。
- ・コンパクトタイプのため、スペースのない場所でも置き場所に困りません。

仕様

| | | |
|------------------------|--------------------|--|
| 映像 | 入力数 / 入力仕様 | 4ch(BNC) / ANALOG HD(AHD、TVI)、2M、1M、NTSC/PAL |
| | 出力 | メインモニタ: HDMI(1920×1080、1280×1024、1280×720、1024×768) / VGA サブモニタ: SPOT×1 or コンポジット×1 |
| 音声 | 入力 / 出力 | 4ch(RCA) / 1ch(RCA) |
| | 圧縮方式 | G.711 |
| アラーム入出力 | | 入力:4 出力:1 |
| 圧縮方式 | | H.264 |
| 解像度 フレームレートの レイト | AHD | |
| | 1920×1080、1920×540 | 15fps/ch |
| | 1280×720、640×360 | 30fps/ch |
| | アナログ | |
| | 960H、D1、CIF | 30fps/ch |
| 録画・再生 | 録画品質 | 最高画質/高画質/中画質/標準画質/ネットワーク画質 |
| | 録画モード | 常時録画/モーション録画/センサー録画/スケジュール |
| | イベント前録画 | 15秒、30秒、1分、3分、20分 |
| | イベント後録画 | 3秒、5秒、10~30秒(1分間隔)、60秒 |
| | 記録映像検索モード | クイックサーチ/タイムライン検索/イベント検索/先頭映像検索/最終映像検索/日時指定検索/キャプチャーリスト/ログ |
| | 画面分割 | 1、4画面 |
| | 速度 | 1画面: ×0.25、×0.5、×2、×4、×8、×16、×32、×64 4画面: ×32まで |
| バックアップ | メディア | USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク経由 |
| | ファイル形式 | BMP、AVI、独自動画フォーマット |
| | 長時間バックアップ | 最大24時間 |
| 保存装置 | HDD容量 | 2TB |
| | USB | 正面×1、背面×1 |
| 操作方法 | | 正面パネル、リモコン、マウス |
| ネットワーク形式 | | イーサネット:10/100Base-T |
| ネットワーク機能 | | ダイナミックDNS、デュアルストリーミング、デジタルズーム、サマータイム、NTP(Network Time Protocol) |
| その他機能 | | S.M.A.R.T、内蔵ブザー×1、言語(日本語、英語ほか)、E-mail発報 |
| アクセサリ セット スワック | 3Gモバイル | iPad / iPhone / Android |
| | Webビューアー | Windows(IE) ※ACTIVE-Xサポートブラウザのみ |
| | PCクライアント | RX SINGLE CLIENT、RX MULTI CLIENT |
| | 遠隔セットアップアップグレード | 可 |
| 外形寸法 / 重量 | | 約300(幅)×53(高)×252(奥)mm / 約1,300g(本体のみ) |
| 使用温度範囲 | | 動作温度範囲:5~40℃ 保管温度範囲:-10~+50℃ |
| 電源 | | DC12V 3A(付属ACアダプタ) |